



Dane techniczne

| | |
|------------------------|--|
| wersje produktu | 550V - siedzisko i oparcie plastikowe 555V - siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe 560V - siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe 570V - siedzisko i oparcie tapicerowane 575V - siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe |
| stelaż | Metalowy pręt o przekroju fi 11 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany) |
| blat | Z lewej lub z prawej strony, występuje tylko w wersji krzesel bez podłokietników, kolor stelaża blatu zawsze chrom. |
| podłokietniki | Metalowe, zintegrowane ze stelażem, wykończone nakładką PP (kolor nakładki PP koresponduje z kolorami tworzywa): - 550V 2P - nakładki podłokietników dostępne w kolorach krzesła, - pozostałe modele - nakładki podłokietników dostępne w kolorach maskownicy siedziska. |
| stopki | - standard - stopki twarde - czarne (stelaż czarny) - transparentne (stelaż metalik, chrom, satyna) - opcja - stopki z wkładką filcową lub wkładką teflonową |
| siedzisko | - z tworzywa - tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m3 |

- maskownica: czarna (stelaż czarny i chromowany) i szara (stelaż metalik)

oparcie - z tworzywa
- tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m³
- siatkowe

waga netto 550V, 575V - 6,5 kg
550V 2P, 575V 2P - 8,0 kg
555V - 6,0 kg
555V 2P - 7,5 kg
560V - 7,0 kg
560V 2P - 8,5 kg
570V - 7,5 kg
570V 2P - 9,0 kg
W - 13,0 kg

waga brutto 550V, 575V - 10,5 kg
550V 2P, 575V 2P - 12,0 kg
555V - 10,0 kg
555V 2P - 11,5 kg
560V - 11,0 kg
560V 2P - 12,5 kg
570V - 11,5 kg
570V 2P - 13,0 kg
W - 16,0 kg

sztaplowanie 15/45* szt. - 550V, 555V
10/45* szt. - 550V 2P, 555V 2P
5/20* szt. - 560V, 560V 2P, 570V, 570V 2P, 575V, 575V 2P

*Sztaplowanie na wózku do transportu.

dotatkowe łączenie w rzędy; wózek do transportu krzeseł (W), kosz na gazety (K)

Wymiary



